

Radonix PC+

کنترلر انعطاف پذیر و با کاربری بسیار ساده

مشخصات

محورها	تا ۳ محور همزمان و ۴ محور خروجی
ورودی های دیجیتال	تا ۱۶ ورودی NPN ایزوله شده
خروجی های دیجیتال	تا ۸ خروجی کلکتور باز
خروجی آنالوگ	یک خروجی آنالوگ با دقت ۱۰ بیت
خروجی PWM	یک خروجی PWM
نرخ پالس خروجی محورها	تا ۱۰۰۰۰۰ پالس بر ثانیه
نوع پالس محورها	پالس دایرکشن
محدوده عملکرد زمان شتاب	از ۵۰ تا ۵۰۰۰ میلی ثانیه
نوع پروفیل سرعت	خطی
ظرفیت بافر سخت افزاری	۲۰۰۰ بلاک FIFO
زمان تبادل اطلاعات کامپیوتر و کنترلر	۲۰ میلی ثانیه
نوع ایزولاسیون سیستم	اپتوکوپلر
نوع ارتباط با کامپیوتر	پورت USB2.0 ایزوله شده
طول کابل ارتباط با کامپیوتر	تا ۵ متر
قفل سخت افزاری	۷ عدد قفل زمانی با شمارنده داخلی
برق مصرفی	۱۲ تا ۲۴ ولت - ۲۰۰ میلی آمپر
ابعاد	۲۰ سانتیمتر در ۱۲ سانتیمتر
نوع کنترلر	کنترل مکان حلقه باز
لوازم جانبی قابل پشتیبانی	کنترل از راه دور