

## Radonix PC-Pro LAN

کنترلری انعطاف پذیر با کارایی بالا

### مشخصات

محورها	تا ۶ محور مستقل و همزمان
ورودی های دیجیتال	تا ۳۲ ورودی PNP و NPN
خروجی های دیجیتال	تا ۳۲ خروجی کلکتور باز با مدار محافظ اتصال کوتاه
خروجی های آنالوگ	۲ خروجی آنالوگ با دقت ۱۲ بیت
خروجی های PWM	۲ خروجی PWM با فرکانس قابل تنظیم
نرخ پالس خروجی محورها	تا ۵۰۰۰۰۰ پالس بر ثانیه
نوع پالس محورها	پالس دایرکشن
محدوده عملکرد شتاب	از ۱۰۰ تا ۳۰۰۰۰ میلیمتر بر مجذور ثانیه
نوع پروفیل سرعت	خطی و منحنی S
ظرفیت بافر سخت افزاری	۲۰۰۰ بلاک FIFO با تکنولوژی انبساط زمان برای ایمنی
زمان تبادل اطلاعات کامپیوتر و کنترلر	۲۰ میلی ثانیه
نوع ایزولاسیون سیستم	اپتوکوپلر
نوع ارتباط با کامپیوتر	پورت LAN با سرعت 100Mb/s و پروتکل TCP
طول کابل ارتباط با کامپیوتر	تا ۲۰ متر برای کابل UTP و ۵۰ متر برای کابل SFUTP
قفل سخت افزاری	۲۴ عدد قفل زمانی با ساعت داخلی
برق مصرفی	۱۶ تا ۳۲ ولت - ۲۰۰ میلی آمپر
ابعاد	۱۹، ۲۴ و ۳۳ سانتیمتر در ۱۱ سانتیمتر
نوع کنترلر	کنترل مکان حلقه باز
لوازم جانبی قابل پشتیبانی	هندویل و کنترل از راه دور