

Radonix PC-Pro

کنترلری انعطاف پذیر با کارایی بالا

مشخصات

محورها	تا ۶ محور مستقل و همزمان
ورودی های دیجیتال	تا ۳۲ ورودی PNP و NPN
خروجی های دیجیتال	تا ۳۲ خروجی کلکتور باز با مدار محافظ اتصال کوتاه
خروجی های آنالوگ	۲ خروجی آنالوگ با دقت ۱۲ بیت
خروجی های PWM	۲ خروجی PWM با فرکانس قابل تنظیم
نرخ پالس خروجی محورها	تا ۵۰۰۰۰۰ پالس بر ثانیه
نوع پالس محورها	پالس دایرکشن
محدوده عملکرد شتاب	از ۱۰۰ تا ۳۰۰۰۰ میلیمتر بر مجذور ثانیه
نوع پروفیل سرعت	خطی و منحنی S
ظرفیت بافر سخت افزاری	۲۰۰۰ بلاک FIFO با تکنولوژی انبساط زمان برای ایمنی
زمان تبادل اطلاعات کامپیوتر و کنترلر	۲۰ میلی ثانیه
نوع ایزولاسیون سیستم	اپتوکوپلر
نوع ارتباط با کامپیوتر	پورت USB2.0
طول کابل ارتباط با کامپیوتر	تا ۵ متر کابل استاندارد و ۱۵ متر با ریبیتر
قفل سخت افزاری	۲۴ عدد قفل زمانی با ساعت داخلی
برق مصرفی	۱۶ تا ۳۲ ولت - ۲۰۰ میلی آمپر
ابعاد	۱۹، ۲۴ و ۳۳ سانتیمتر در ۱۱ سانتیمتر
نوع کنترلر	کنترل مکان حلقه باز
لوازم جانبی قابل پشتیبانی	هندویل و کنترل از راه دور